

RAY KIT

DLA BRAM SKRZYDŁOWYCH O SKRZYDLE DO 4 m, 24 Vdc I 230 Vac



PLUS

Łagodne spowolnienia i łatwe ustawienia położeń krańcowych

Elementy mechaniczne dobrze zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych

Mechaniczne ograniczniki zamknięcia w zestawie dla prawidłowej instalacji

Wodoodporny pilot SUB w zestawie

Night Light System w zestawie (tylko wersja NLS)

Centrala 14A (tylko wersja NLS)

Centrala CT20324 (wersja bez systemu NLS)

Centrala CT202 (wersja bez systemu NLS)



Proste i intuicyjne programowanie i zarządzanie danymi dzięki modułowi przewodowemu KUBE PRO



Wszystkie zestawy, które zawierają jednostkę sterującą 14A, oferują możliwość dodania do 20 dodatkowych diod LED, aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy











System podłączonych do sieci urządzeń i technologii IoT, który ułatwia komunikację między urządzeniami za pośrednictwem Bluetooth i Cloud


MODELE · Z NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. NA PALECIE
KRAY2524EK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Z funkcją Night Light System. Użytkowanie mieszkalne	21,7 kg	15
KRAY2524KK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Użytkowanie mieszkalne	21 kg	15
KRAY4024EK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Z funkcją Night Light System. Intensywne użytkowanie	24,8 kg	15
KRAY4024KK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Intensywne użytkowanie	24 kg	15
KRAY3024FEK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami z enkoderem. Z funkcją Night Light System. Intensywne użytkowanie	18,65 kg	15
KRAY3024FKK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami z enkoderem. Intensywne użytkowanie	18,65 kg	15

SKŁAD ZESTAWU

			 NEW					
	RAY	14A	ECLIPSE	RX4K	FT33/FT23	SUB44WR	SUB44R	KUBE
KRAY2524EK	• 2 SZT	• 14AB	•	•	• FT33	•		•
KRAY2524KK	• 2 SZT	• 14AB		•	• FT23		•	•
KRAY4024EK	• 2 SZT	• 14AB2	•	•	• FT33	•		•
KRAY4024KK	• 2 SZT	• 14AB2		•	• FT23		•	•
KRAY3024FEK	• 2 SZT	• 14AB2F	•	•	• FT33	•		•
KRAY3024FKK	• 2 SZT	• 14AB2F		•	• FT23		•	•

MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. NA PALECIE
KRAY42ES	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami	23,6 kg	15
KRAY42KS	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami	23,5 kg	15
  KRAY2324ES	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	21,1 kg	15
  KRAY2324KS	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	20,9 kg	15
  KRAY4324ES	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,4 kg	15
  KRAY4324KS	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,4 kg	15

SKŁAD ZESTAWU

			 NEW	 NEW				
	RAY	CT202	CT20234	LUMY	RX4K	FT33/FT23	SUB44WR	SUB44R
KRAY42ES	• 2 SZT	•		•	•	• FT33	• 2 SZT	
KRAY42KS	• 2 SZT	•			•	• FT23		• 2 SZT
KRAY2324ES	• 2 SZT		•	•	WBUDOWANE	• FT33	• 2 SZT	
KRAY2324KS	• 2 SZT		•		WBUDOWANE	• FT23		• 2 SZT
KRAY4324ES	• 2 SZT		•	•	WBUDOWANE	• FT33	• 2 SZT	
KRAY4324KS	• 2 SZT		•		WBUDOWANE	• FT23		• 2 SZT