

RAY KIT

DLA BRAM SKRZYDŁOWYCH O SKRZYDLE DO 4 m, 24 Vdc I 230 Vac



PLUS

Łagodne spowolnienia i łatwe ustawienia położenia końcowych

Elementy mechaniczne dobrze zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych

Mechaniczne ograniczniki zamknięcia w zestawie dla prawidłowej instalacji

Wodoodporny pilot SUB w zestawie

Night Light System w zestawie (tylko wersja NLS)

Centrala 14A (tylko wersja NLS)

Centrala CT20224 (wersja bez systemu NLS)

Centrala CT202 (wersja bez systemu NLS)



Programowanie centrali 14A jest możliwe tylko przy pomocy wyświetlacza DYL lub modułu bezprzewodowego KUBE PRO











Wszystkie zestawy, które zawierają jednostkę sterującą 14A, oferują możliwość dodania do 20 dodatkowych diod LED, aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy

MODELE · Z NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. NA PALECIE
KRAY2524EK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Z funkcją Night Light System	18,6 kg	15
KRAY2524KK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,4 kg	15
KRAY4024EK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami. Z funkcją Night Light System	18,6 kg	15
KRAY4024KK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,4 kg	15
KRAY3024FEK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami z enkoderem. Z funkcją Night Light System	18,6 kg	15
KRAY3024FKK	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami z enkoderem	18,4 kg	15






SKŁAD ZESTAWU

			 NEW					
	RAY	14A	ECLIPSE	RX4K	FT33	SUB-44WR	SUB-44R	KUBE
KRAY2524EK	• 2 SZT	• 14AB	•	•	•	•		•
KRAY2524KK	• 2 SZT	• 14AB		•	•		•	•
KRAY4024EK	• 2 SZT	• 14AB2	•	•	•	•		•
KRAY4024KK	• 2 SZT	• 14AB2		•	•		•	•
KRAY3024FEK	• 2 SZT	• 14AB2F	•	•	•	•		•
KRAY3024FKK	• 2 SZT	• 14AB2F		•	•		•	•

MODELE · BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD	OPIS	WAGA	SZT. NA PALECIE
KRAY42ES	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami	22 kg	15
KRAY42KS	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami.	21,8 kg	15
 KRAY2224ES	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,6 kg	15
 KRAY2224KS	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,4 kg	15
 KRAY4224ES	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,4 kg	15
 KRAY4224KS	Zestaw do bram dwuskrzydłowych o max. długości skrzydła 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterująca ze spowolnieniami	18,4 kg	15

SKŁAD ZESTAWU

				 NEW				
	RAY	CT202	CT20224	LUMY	RX4K	FT33	SUB-44WR	SUB-44R
KRAY42ES	• 2 SZT	•		•	•	•	• 2 SZT	
KRAY42KS	• 2 SZT	•			•	•		• 2 SZT
KRAY2224ES	• 2 SZT		•	•	WBUDOWANE	•	• 2 SZT	
KRAY2224KS	• 2 SZT		•		WBUDOWANE	•		• 2 SZT
KRAY4224ES	• 2 SZT		•	•	WBUDOWANE	•	• 2 SZT	
KRAY4224KS	• 2 SZT		•		WBUDOWANE	•		• 2 SZT