

SEKUR FT

FOTOCELLULE



FT33



FT23



FT43



FT43B

		FT33	FT23	FT43	FT43B
CARATTERISTICHE ELETTRICHE					
alimentazione	Vac	10-30	10-30	10-30	10-30
	Vdc	10-40	10-40	10-40	10-40
portata	m	25	25	25	20
consumo rx	mA	27	27	27	35
consumo tx	mA	10	10	10	0,04
corrente massima contatti relais	A	1	1	1	1
CARATTERISTICHE GENERICHE					
grado di protezione	IP	54	54	54	54
dimensioni (L - P - H)	mm	80 - 33 - 88	30 -26 - 88	38 - 38 - 109	38 - 38 - 109
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55

PLUS

Nuovo circuito interno con prestazioni ottimizzate

Due portate selezionabili

Funzione snow: in caso di oscuramenti frequenti la fotocellula attiva un sistema di adattamento temporaneo per evitare false segnalazioni

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
FT33	Coppia di fotocellule da esterno e incasso
FT23	Coppia di fotocellule da esterno per pilastri sottili
FT43	Coppia di fotocellule da esterno con orientamento 180° per pilastri sottili
FT43B	Coppia di fotocellule da esterno con orientamento 180° per pilastri sottili, a batteria

ACCESSORI



MUR-P
Contentitore
plastico a murare per FT33

PZ. 1